


## Расчет материалов для отделки оконного проема.



1. Начальный профиль =  $2 \cdot a + b$
2. Откос и расширительная панель =  $2 \cdot (a + 0.05 \text{ м}) + (b + 0.1 \text{ м})$
3. Финишный профиль =  $2 \cdot (a + 0.15 \text{ м}) + (b + 0.3 \text{ м})$
4. Подоконник =  $b + 0.3 \text{ м}$
5. Отлив =  $b$

Стартовый профиль бывает:

- Защелка Декенинк KPR10
- Профиль П-образный

Откос Декенинк бывает глубиной:

- 180 мм (274)
- 120 мм (271)
- 250 мм (272)
- 480 мм (275)

Откос Монблан с двумя капиносами бывает глубиной:

- 450 мм
- 600 мм

Также в качестве эконом-откоса используется сэндвич 10мм. Размер листа 3000\*1500

Расширительная панель Декенинк бывает глубиной:

- 110 мм (143)
- 250 мм (132)

Архитрав Декенинк бывает:

- Круглый шириной 75мм (287)
- Круглый шириной 100мм (288)
- Фигурный шириной 75мм (266)

Наличник Монблан бывает:

- Круглый шириной 45мм
- Круглый шириной 80мм

Финишный профиль еще бывает:

- Наличник универсальный Вента шириной 60мм
- Профиль F-образный шириной 60мм